



## **3 DEFINIZIONE DEL RISCHIO**

### **3.1 Introduzione**

La finalità del Piano di Emergenza è quella di fornire al decisore procedure operative valide per il superamento dell'emergenza; tali procedure sono formulate sulla base di scenari di rischio che, dovendo essere il più possibile rispondenti alla realtà dei luoghi, derivano da analisi di rischio svolta nell'ambito territoriale di interesse.

La definizione di rischio che si assume è quella proposta dall'UNESCO nel 1986 in cui il "rischio" **R** esprime il "danno atteso" e dipende pertanto dal "danno" che può essere prodotto dall'evento e dalla probabilità di occorrenza del fenomeno, esso pertanto è espresso dalla seguente equazione

$$R = H \cdot D = H \cdot (V \cdot E)$$

Dove **H** è la pericolosità, ovvero la probabilità che un determinato fenomeno, con caratteristiche date, avvenga in un determinato spazio fisico ed in un determinato arco temporale; **D** è il danno, ovvero il prodotto tra il valore degli elementi a rischio (**E**) e la loro vulnerabilità (**V**) definita come il grado di danneggiamento (0÷1) che ciascun elemento a rischio subisce a causa del fenomeno considerato.

La rappresentazione cartografica del rischio si realizza quindi attraverso la realizzazione ed il successivo confronto tra le carte della "pericolosità" e quelle del "danno".

### **3.2 La pericolosità**

La pericolosità è un termine che esprime la probabilità che un fenomeno di determinate caratteristiche accada sul territorio di interesse legandolo ad una valutazione del tempo intercorrente tra due manifestazioni di caratteristiche simili.

Se infatti indichiamo con **P** la probabilità che un parametro, caratterizzante il fenomeno in esame, superi un valore prestabilito **X** (ed esempio il valore massimo di accelerazione orizzontale per i terremoti, oppure la portata al colmo di una piena di un corso d'acqua, oppure ancora il valore della concentrazione nell'atmosfera di un determinato composto tossico) allora è:

Piano di Emergenza – Cap3-Definizione del Rischio	Redazione: Giugno 2010	3.1
---	---------------------------	-----



# Piano di Emergenza Intercomunale Comune di Bagnaria



$$p = P\{x \leq X\}$$

Secondo le metodologie dell'analisi statistica, si potrebbe legare la probabilità **P** con il tempo di ritorno **T** definendo quest'ultimo come il numero di anni in cui, mediamente, il valore  $X$  è superato una sola volta

$$T = [1 - P\{x \leq X\}]^{-1}$$

Tale parametro viene di solito utilizzato nel dimensionamento delle opere strutturali di difesa dai fenomeni calamitosi.

La difficoltà maggiore nella definizione oggettiva del parametro pericolosità consiste nella quasi totale mancanza di dati a disposizione e dalla difficoltà di svolgere una analisi statistica sufficientemente significativa con un grado di dettaglio adeguato alla scala territoriale scelta per l'analisi di rischio.

Si è scelto di definire il termine relativo alla pericolosità non in termini analitici, ma attraverso dei parametro metodi geometrici e storico- documentali.

Dove possibile si è fatto riferimento ad elaborazioni statistiche che permettessero di rappresentare la frequenza di accadimento del fenomeno e, dove possibile si è cercato di definire le caratteristiche dello stesso in base a tempi di ritorno congruenti con i risultati del modello idraulico utilizzato per la definizione delle fasce fluviali del Piano di Bacino.

### **3.3 Il danno**

Il termine "danno" (**D**) esprime l'entità dei danni dato il verificarsi di un fenomeno ed è definito dalla sommatoria del prodotto del valore degli elementi a rischio (**E**) per la loro rispettiva vulnerabilità (**V**) rispetto all'evento di riferimento:

$$D = \sum E \times V_{(T,I)}$$

In termini generali esso può essere assunto indipendente dalla probabilità di occorrenza del fenomeno, ovvero dalla pericolosità, ed esprime l'aliquota del valore dell'elemento a rischio che può venire compromessa in seguito al verificarsi di un determinato evento.

Per semplicità di trattazione si è scelto di discretizzare il valore del parametro "Danno" in quattro classi secondo quanto riportato nella successiva tabella:

Piano di Emergenza – Cap3-Definizione del Rischio	Redazione: Giugno 2010	3.2
---	---------------------------	-----



# Piano di Emergenza Intercomunale Comune di Bagnaria



<b>Danno</b>		<b>Descrizione</b>
<b>D1</b>	<b>Basso o nullo</b>	Nessun danno o danni irrilevanti
<b>D2</b>	<b>Moderato</b>	Danni estetici o danni funzionali minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità della vita umana nè la continuità delle attività socio-economiche
<b>D3</b>	<b>Alto</b>	Danni funzionali agli edifici, possibilità di senzatetto e di incidenti; probabile interruzione di alcune attività socio-economiche
<b>D4</b>	<b>Molto alto</b>	Danni gravi agli edifici; possibilità di morti e feriti; distruzione delle infrastrutture e interruzione delle attività socio-economiche

**Tabella 1** Classi di danno

Il parametro **E** esprime il valore monetario, o il numero di unità esposte dei diversi elementi a rischio, esso è quindi un valore dipendente da scelte di carattere strategico e politico, la cui valutazione monetaria appare particolarmente condizionata dalla situazione storica attuale.

La "vulnerabilità" (**V**) esprime invece il grado di perdita (0 = perdita nulla, 1 = perdita completa), prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio, risultante dal verificarsi del fenomeno; essa dipende sia dalla tipologia dell'elemento a rischio (**T**) che dall'intensità (**I**) del fenomeno e, in pratica, esprime il raccordo fra l'intensità del fenomeno stesso e le sue possibili conseguenze sull'elemento preso in considerazione.

Nella precedente equazione gli elementi a rischio (**E**) sono rappresentati dalla popolazione, dalle proprietà, dalle attività economiche, dai servizi pubblici e dai beni ambientali e culturali che possono subire un danno in conseguenza del verificarsi di un fenomeno critico.

L'analisi di esposizione per ognuna delle tipologie testè descritte avrebbe necessitato di una serie di informazioni non omogeneamente disponibili sull'interno del territorio oggetto delle presenti analisi (si sarebbe infatti dovuto considerare l'analisi del danno anche come funzione del tempo ad esempio analizzandone l'andamento in un determinato periodo del giorno).

Per questo motivo si è scelto di utilizzare un unico elemento che risultasse sufficientemente rappresentativo per lo studio in corso e che consentisse estrapolazioni semplici su tutti gli



# Piano di Emergenza Intercomunale Comune di Bagnaria



altri elementi potenzialmente a rischio: tale elemento è rappresentato dall'utilizzo del territorio.

Questa razionalizzazione corrisponde a semplificare l'equazione del danno come se lo stesso dipendesse esclusivamente dal valore di vulnerabilità dell'elemento considerato quale rappresentativo del territorio; il che, analiticamente corrisponde a considerare

$$D = V$$

Per questo motivo nella seguente tabella, che esprime sinteticamente il processo di individuazione del danno secondo la predetta classificazione in 4 livelli, si è provveduto a sostituire il termine **D** al più corretto termine **V**.

Tipologia	Intensita'			
	I1	I2	I3	I4
T1	D1	D1	D1	D1
T2	D1	D2	D2	D3
T3	D1	D2	D3	D4
T4	D1	D3	D4	D4

Tabella 2 Matrice per il calcolo del danno

La valutazione del danno passa quindi attraverso la valutazione dei parametri di intensità dei fenomeni e delle tipologie di elementi a rischio.

### 3.3.1 L'intensità del fenomeno

Si definisce intensità (**I**) la severità geometrica e meccanica di un fenomeno alluvionale, essa può essere espressa in una scala relativa oppure in termini di una o più grandezze caratteristiche del fenomeno (velocità, volume, energia, etc.).

L'intensità è legata al fenomeno specifico che si verifica, per cui l'analisi di questo parametro è riportata nei singoli capitoli relativi ai rischi specifici.

In questa sede si precisa che, ai fini della semplificazione delle analisi, si è scelto di operare una classificazione in quattro classi come riportata nella seguente tabella.



## Piano di Emergenza Intercomunale Comune di Bagnaria



<b>Intensità</b>	
<b>I1</b>	bassa o nulla
<b>I2</b>	moderata
<b>I3</b>	alta
<b>I4</b>	molto alta

**Tabella 3** Classi di intensità

### 3.3.2 Gli elementi vulnerabili

Come descritto in precedenza, l'analisi del danno passa attraverso l'individuazione degli elementi soggetti al rischio i quali, in questo studio, sono sinteticamente rappresentati dai parametri di utilizzo del territorio.

In questo senso si sono individuate 4 classi di tipologie di elementi a rischio secondo quanto riportato nella seguente tabella:

<b>Tipologia di elementi a rischio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>T1</b>	Aree disabitate o improduttive; demanio pubblico non edificato e/o edificabile
<b>T2</b>	Aree con limitata presenza di persone; edifici isolati; infrastrutture viarie minori; zone agricole o a verde pubblico
<b>T3</b>	Nuclei urbani non densamente popolati; insediamenti industriali, artigianali e commerciali minori; infrastrutture viarie secondarie (strade statali, provinciali e comunali)
<b>T4</b>	Centri urbani; grandi insediamenti industriali e commerciali; beni architettonici, storici e artistici; principali infrastrutture viarie; servizi di rilevante interesse sociale; zona campeggi e villaggi turistici

**Tabella 4** Classi delle tipologie di elementi a rischio

Per quanto concerne lo studio effettuato sul territorio del Comune di Bagnaria, l'analisi degli elementi vulnerabili è stata condotta alla scala territoriale sulla base della cartografia regionale di uso del suolo.



### **3.3.2.1 Analisi a scala territoriale**

Il primo livello di analisi, partendo dalle carte dell'uso del suolo in scala 1:10.000, cioè da informazioni non molto dettagliate sul territorio, non consente un elevato grado di approfondimento per l'identificazione delle tipologie di elementi a rischio.

Esso consente di individuare aree omogenee e relativamente estese nelle quali differenti fenomeni possono generare il medesimo livello di danneggiamento.

La classificazione dell'uso del suolo desunta dai dati regionali nelle quattro tipologie di elementi esposti al rischio più sopra specificate, è stata operata secondo la tabella di corrispondenze che si riporta:

<i>Tipologia d'uso del suolo</i>	<i>Tipologia di elementi a rischio</i>
Aree edificate	4
Aree edificate a funzione mista residenziale produttiva	4
Area in trasformazione	4
Infrastrutture pubbliche strategiche	4
Servizi pubblici prevalentemente con fabbricati	4
Infrastrutture pubbliche non strategiche (strade secondarie)	2
Parco o giardino urbano residenziale	2
Zona agricola	1
Zona boschiva	1
Spazio aperto, orti	1

**Tabella 5** Classi di esposizione al rischio per le categorie individuate dalla carta di uso del suolo

### **3.4 La valutazione del rischio**

Le valutazioni della pericolosità e del danno, effettuate mediante i metodi approcciati, inserite nell'equazione del rischio consentono di individuare i vari gradi di rischio a cui sono sottoposte le diverse porzioni di territorio che subiscono in questo modo effetti differenti anche se coinvolte nel medesimo fenomeno.

La classificazione del rischio sul territorio viene effettuata sulla base di quattro livelli che si differenziano per il grado di tollerabilità e per le attività di prevenzione da attuarsi. La successiva tabella riassume le caratteristiche di ogni classe.

Piano di Emergenza – Cap3-Definizione del Rischio	Redazione: Giugno 2010	3.6
---	---------------------------	-----



# Piano di Emergenza Intercomunale Comune di Bagnaria



<i>Rischio</i>		<i>Descrizione</i>
<b>R1</b>	<b>Nulla o basso</b>	Rischio trascurabile
<b>R2</b>	<b>Moderato</b>	Rischio socialmente tollerabile (non sono necessarie attività di prevenzione)
<b>R3</b>	<b>Alto</b>	Rischio non socialmente tollerabile (sono necessarie attività di prevenzione)
<b>R4</b>	<b>Molto alto</b>	Rischio di catastrofe (sono necessarie attività di prevenzione con assoluta priorità)

**Tabella 6** Classi di rischio

In tabella si fa riferimento al concetto di "rischio accettabile" (o tollerabile) per indicare il rischio connesso con una probabilità di accadimento dell'evento e/o un'entità di danno potenziale compatibili con il contesto socio-economico del territorio considerato.

Laddove il grado di rischio non risulta più tollerabile e/o è tale da generare effetti catastrofici, vanno previste attività di prevenzione al fine di mitigarne gli effetti.

La seguente matrice, invece, propone le relazioni tra le pericolosità e il danno e i diversi gradi di rischio corrispondenti; infatti, il grado di rischio in un'area con pericolosità elevata può essere modesto se il danno in essa non è rilevante. Oppure, nelle aree dove il danno è rilevante, il rischio potrà essere nullo se la pericolosità è nulla.

	D1	D2	D3	D4
P1	R1	R1	R1	R1
P2	R1	R2	R2	R3
P3	R1	R2	R3	R4
P4	R1	R3	R4	R4

**Tabella 7** Matrice di composizione del rischio in funzione della pericolosità e del danno